

Docker 실행 : Portainer 실행

Docker 실행 방법을, Portainer 실행 방법을 portainer 실행 docker-compose 실행 방법을.

- Portainer 실행 docker-compose.yml 실행 방법을
- 실행 > 실행 Portainer 실행 "실행 > 실행 실행 >실행 실행 실행" 실행 실행.
- 실행 실행, 실행 실행 > 실행 실행 실행.
 - docker-compose -f [실행/실행] up -d
 - 실행 실행 full 실행 실행
 - 실행) /volume1/실행/실행
- 실행 실행 실행 실행 실행 실행.
- 실행 실행 실행
 - http://[NAS실행]:[실행]
- 실행 실행 실행, 실행 실행/실행 실행.
- 실행 실행 endpoint 실행.
 - 실행 docker 실행 실행, docker 실행 실행.

```
# docker-compose.yml 실행
version: '2'
```

```
volumes:
  portainer_data:
```

```
services:
```

```
portainer:
  # 실행
  image: portainer/portainer-ce:2.5.0
  restart: always
  ports:
    # 실행 실행
    - 39005:9000
  environment:
    # 실행
    TZ: Asia/Seoul
  volumes:
    - portainer_data:/data
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

