

# Download Station 通知メールを送る push

通知メールを送る

[通知]

<https://gabrielkim.tistory.com/entry/Synology-Download-Station-%EC%97%90-Telegram-%EC%95%8C%EB%9E%8C-%EC%A0%81%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0>

1. 通知メールを送るスクリプトを作成 (downloadComplete.sh)
  - 通知メールを送る url を指定して push するスクリプトを作成。

```
#!/bin/sh
```

```
URL="url"
```

```
function send_message {  
res=$(/usr/bin/curl -H "Content-type:application/json" $URL -  
d "{\"text\": \"Synology NAS DownloadStation :  
$TR_TORRENT_NAME download complete.\" }")  
}
```

```
send_message
```

```
/bin/psql -U postgres -d download -c "DELETE FROM  
Download_queue WHERE status IN ('5','7','8')"
```

1. スクリプトの権限を変更
  - `chmod 755 downloadComplete.sh`
2. download station 通知
3. /var/packages/DownloadStation/scripts/start-stop-status  
通知
  - settings.json の remark を変更 (例: # 通知)
4. /var/packages/DownloadStation/etc/download/settings.json  
,  
/usr/syno/etc/packages/DownloadStation/download/settings.json  
を編集
  - `script-torrent-done-enabled` : false -> true
  - `script-torrent-done-filename` : "" -> "通知メール"

"/downloadComplete.sh"

5. /etc/postgresql/pg\_hba.conf

▪ local all peer  
postgres  
**map=pg\_root => trust**

6. postgresql

▪ /usr/syno/etc.defaults/rc.sysv/pgsql.sh restart